



**FOURNITURE D'UN ENGIN PORTEUR POLYVALENT DE DENEIGEMENT
ET DE SES EQUIPEMENTS
AVEC REPRISE D'UN ANCIEN ENGIN**

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

DESCRIPTIF DE LA FOURNITURE A ACHETER

I- Caractéristiques techniques du véhicule :

Engin porteur de déneigement

Dimensions :

Empattement : 1950
Largeur : 1250 mm maxi sans rétroviseurs
Longueur : 3650 mm maxi
Hauteur: 2000 mm

Moteur diesel de 49 Kw à 70 Kw minimum respectant les normes européennes (CEE) et nationales (NF) en ce qui concerne le bruit et la pollution

Entraînement hydrostatique 4 roues motrices avec blocage différentiel

Vitesses : mode travail et mode route

Régime moteur fixe avec déplacement variable

Frein hydraulique 4 roues

Frein stationnement roues arrières

Direction articulée ou 4 roues directrices

Prise de force avant 1000 T/mn (sens horaire) ou hydraulique force travail + distributeurs (fonction fraise à neige)

Système hydraulique :

- Pompe à débit variable avant arrière 0 à 120 l/min pression de service de 220 à 350 bars à 120,
- 3 distributeurs double effet à l'avant 6 sorties
- 1 distributeur double effet à l'arrière 2 sorties
- Relevage oscillant hydraulique avant

Cabine : 1 place, siège à suspension, cabine basculante, pare-brise chauffant, vitre latérale ouvrante.

Éclairage : respect normes européennes, gyrophare, prise électrique, 2 phares de travail avant, bandes rétro-réfléchissantes.

Détails : préciser le prix des pièces détachées courantes (filtration, pare-brise, rétroviseurs, feux, révision et entretien...), le délai de livraison des pièces, et le délai d'intervention sur site.

II- Caractéristiques techniques des équipements hiver et été :

Lame convertible hiver :

Largeur maxi 1600 mm, environ 1400 mm fermée, adaptable sur porteur proposé

Fraise de déneigement :

Largeur maxi 1400 mm, diamètre tambour 550 mm, pour prise de force 1000 T mn ou hydraulique force de travail, adaptable sur porteur proposé

Saleuse électrique :

De 550 à 750 l, adaptable sur la benne du porteur proposé

Nettoyeur haute pression :

Avec rampe de lavage de 1800 mm équipé de buses de pulvérisation, jets latéraux, laveuse dotée d'un dévidoir de 20 m et d'une lance à main à l'avant, puissance environ 50 l/mn - 220 bars

Cube à eau :

Sur benne arrière minimum 750 l

DESCRIPTIF DE LA FOURNITURE A REPRENDRE
--

Reprise d'un Porteur Trémo 601 du 17/11/2000 de 5 655 heures de fonctionnement équipé d'une fraise avant déposable et d'une saleuse sur la benne arrière.

Cette reprise devra se faire en même temps que la fourniture de l'engin neuf et devra faire l'objet d'une proposition de prix de rachat à part (pas de déduction directe sur le prix de l'engin neuf).

VIII - Livraison

- Le délai de livraison du véhicule sera de 2 mois maximum à partir de la notification du marché au titulaire

- Livraison aux ateliers municipaux - rue de la Bonne eau - 73450 VALLOIRE

- Prendre RDV pour la livraison avec à M. Marchand (responsable des ateliers municipaux) au 06 28 63 02 25